



Exporté le 12-09-2025
Version :



Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3

Summary	XSD746
Type	XSD
Destinataire	Chargeur
Version	1.2

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 1 sept. 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2 1 sept. 2025	Victor GARRUCHET	- La taille du “messageAES745Id” passe de 35 à 20 pour être conforme avec le 745 - Modification du typage de “sequenceNumber” qui passe de string à int pour conforme avec le 745 et le 755

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="MessageAES746">
xsd:complexType
xsd:sequence
<xsd:element name="EnveloppeMessage">
xsd:complexType
xsd:all
<xsd:element type="xsd:dateTime" name="datetime"/>
<xsd:element name="messageId">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:maxLength value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="transactionId">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:maxLength value="35"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageBody">
  xsd:complexType
  xsd:all
  <xsd:element name="Customs">
    xsd:complexType
    xsd:all
    <xsd:element name="messageAES745Id">
      xsd:simpleType
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="MRN">
    xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){18}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="shipper">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){3}"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Content">
  xsd:complexType
  xsd:all
  <xsd:element name="Errors">
    xsd:complexType
    xsd:sequence
    <xsd:element name="Error" maxOccurs="9999">
      xsd:complexType
      xsd:all
      <xsd:element name="sequenceNumber">
        xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:totalDigits value="5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="errorPointer" minOccurs="0">
      xsd:simpleType
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="512"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="errorCode">
    xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,6}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="errorReason">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="512"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="originalAttributeValue" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="512"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="expectedAttributeValue" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="512"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:schema>
```